



KARGOMAX

**SPECIAAL ONTWERPEN VOOR TRAILERS,
GARANDEERT EEN UITSTEKEND KILOMETRAGE**



ST-6000 HEAVY DUTY

**MAX. LAAD-
CAPACITEIT 900**
 **KG**

 12-15 Inch  SR: N  50-80

Typical heavy duty caravans and trailer



ST-4000 STANDARD

**MAX. LAAD-
CAPACITEIT 710**
 **KG**

 13-15 Inch  SR: N  65-80

Typical standard caravans and trailer

KARGOMAX



KARGOMAX ST-4000 MAATOVERZICHT (FRT)

Serie	Inch	Maat	LI	SI	 Aanbevolen velg	Toegestane velg	 Breedte	 Diameter	Max. Bar	 Max.KG
80	13	145/80R13	79	N	4.0	3.5-4.5	145	562	3.0	437
		155/80R13	84	N	4.5	4.0-5.0	157	578	3.1	500
70	13	145/70R13	84	N	4.5	4.0-5.0	150	534	3.2	425
		155/70R13	78	N	4.5	4.0-5.0	157	548	3.1	425
		165/70R13	80	N	5.0	4.5-5.5	170	562	2.6	450
		185/70R13	93	N	5.5	5.0-6.0	189	590	3.1	650
	14	195/70R14	96	N	6.0	5.5-6.5	201	630	3.1	710
		185/65R14	93	N	5.5	5.0-6.5	189	596	3.4	650
65	15	195/65R15	95	N	6.0	5.5-7.0	201	635	3.1	690

PROFIEL ONTWIKKELD VOOR ZWAAR BELADEN CARAVANS EN TRAILERS



KARGOMAX ST-6000 MAATOVERZICHT (FRT)


Serie	Inch	Maat	LI	SI	 Aanbevolen velg	Toegestane velg	 Breedte	 Diameter	Max. Bar	 Max.KG
80	13	155R13C	90/88	N	4.5	4.5-5.0	157	578	4.5	600/565
		165R13C	96/94	N	4.5	4.0-5.0	167	598	4.5	710/670
	14	185R14C	104/102	N	5.5	5.0-6.0	188	650	4.5	900/850
70	12	155/70R12C	104/101	N	4.5	4.0-5.0	155	523	6.5	900/825
	14	195/70R14C	104/102	N	6.0	5.5-6.5	201	630	4.5	900/850
	15	195/70R15C	104/102	N	6.0	5.5-6.5	201	655	4.5	900/850
60	12	185/60R12C	104/101	N	5.5	5.5-6.5	185	527	6.5	900/825
		195/60R12C	104/102	N	6.0	5.5-6.5	194	530	6.6	900/850
50	13	195/50R13C	104/101	N	6.0	5.5-7.0	195	526	6.5	900/825



MAXMILER & SAVERO




MAXMILER PRO MAATOVERZICHT

Serie	Inch	Maat	LI	SI	 Aanbevolen velg	Toegestane velg	 Breedte	 Diameter	Max. Bar	 Max.KG
80	12	155R12C	88/86	R	4.5	4.0-5.0	155	556	4.5	560/530
	13	165R13C	94/92	R	4.5	4.0-5.5	167	596	4.5	670/630
		175R13C	97/95	R	5.0	4.5-6.0	175	612	4.5	730/690
	14	185R14C	102/100	R	5.5	5.0-6.0	188	650	4.5	850/800
		195R14C	106/104	R	5.5	5.0-6.5	198	668	4.5	950/900
	15	195R15C	106/104	R	5.5	5.0-6.5	198	690	4.5	950/900
70	15	195/70R15C	104/102	R	6.0	5.0-6.0	201	655	4.5	900/850
		205/70R15C	106/104	R	6.0	5.5-7.0	209	669	4.5	950/900




BIEDT BESCHERMING TEGEN INRIJDING EN DROOGTE-WERKING BIJ BLOOTSTELLING AAN OZON

MAXMILER-X MAATOVERZICHT (FRT)

Serie	Inch	Maat	LI	SI	 Aanbevolen velg	Toegestane velg	 Breedte	 Diameter	Max. Bar	 Max.KG
80	12	145R12C	80/78	Q	4.0	3.5-4.5	145	542	3.5	450/425
	13	155R13C	90/88	Q	4.5	4.0-5.0	155	578	4.5	600/565
		175R13C	97/95	N	5.0	4.5-5.5	175	612	4.5	730/690
	14	175R14C	99/98	N	5.0	4.5-5.5	175	634	4.5	775/750
		205R14C	109/107	R	6.0	5.5-6.5	205	686	4.5	1030/975



SAVERO MAATOVERZICHT (FRT)

Serie	Inch	Maat	LI	SI	 Aanbevolen velg	Toegestane velg	 Breedte	 Diameter	Max. Bar	 Max.KG
70	13	185/70R13C	106	N	5.50	5.0-6.0	194	596	6.0	950/900

LI Load Index SI Speed Index



“De Maxmiller Pro is een premium bestelwagenband met maximale slijtvastheid & duurzaamheid”

MAXMILER PRO

EIGENSCHAPPEN

Nieuwe versterkte karkas constructie

Vlak contour van het loopvlak

Nieuw loopvlak compound

Solide schouderrib ontwerp

VOORDELEN

Verbeterde degelijkheid en duurzaamheid onder de zwaarste rijcondities


Nieuw ontwerp van het loopvlakcontour vergroot het contactvlak met de weg wat resulteert in een hoog kilometrage, verbeterde wegligging en handling van het voertuig

Combineert voortreffelijke prestaties op natwegdek met een hoog kilometrage en een laag afromgeluid

Verbeterd de voertuigstabiliteit, genereerd minder geluid, wat het comfort voor de bestuurder verhoogt



MAXMILER PRO MAATOVERZICHT

Serie	Inch	Maat	LI	SI	 Aanbevolen velg	Toegestane velg	 Breedte	 Diameter	Max. Bar	 Max.KG
80	12	155R12C	88/86	R	4.5	4.0-5.0	155	556	4.5	560/530
	13	165R13C	94/92	R	4.5	4.0-5.5	167	596	4.5	670/630
		175R13C	97/95	R	5.0	4.5-6.0	175	612	4.5	730/690
	14	185R14C	102/100	R	5.5	5.0-6.0	188	650	4.5	850/800
		195R14C	106/104	R	5.5	5.0-6.5	198	668	4.5	950/900
	15	195R15C	106/104	R	5.5	5.0-6.5	198	690	4.5	950/900
75	16	175/75R16	101/99	R	5.0	4.5-6.0	177	668	4.75	825/775
		185/75R16C	104/102	R	5.0	5.0-6.0	184	684	4.75	900/850
		195/75R16C	107/105	R	5.5	5.0-6.0	198	698	4.75	975/925
		205/75R16C	113/111	R	5.5	5.5-6.5	203	714	4.75	1060/1000
		215/75R16C	116/114	R	6.0	6.0-7.0	216	728	5.25	1150/1090
		225/75 R16C	118/116	R	6.0	6.0-7.0	225	744	5.25	1320/1250
70	15	195/70R15C	104/102	R	6.0	5.0-6.0	201	655	4.5	900/850
		205/70R15C	106/104	R	6.0	5.5-7.0	209	669	4.5	950/900
		215/70R15C	109/107	S	6.0	5.5-7.0	221	683	4.5	1030/975
		225/70R15C	112/110	R	6.5	6.0-7.5	228	701	4.5	1120/1060
	16	215/70R16C	108/106	T	6.0	5.5-7.0	221	708	3.75	1000/950
65	14	175/65R14C	90/88	T	5.0	5.0-5.5	177	584	3.75	600/560
	16	195/65R16C	104/102	T	6.0	5.5-6.0	201	660	4.75	900/850
		205/65R16C	107/105	T	6.0	5.5-6.5	209	672	4.75	975/925
		215/65R16C	109/107	T	6.5	6.0-7.0	221	686	4.75	1030/975
		225/65R16C	112/110	T	6.5	6.0-7.0	228	698	4.75	1120/1060
		235/65R16C	121/119	R	7.0	6.0-7.0	240	712	4.75	1215/1150
60	16	195/60R16C	99/97	H	6.0	5.5-6.5	201	640	3.75	775/730
		215/60R16C	103/101	H	6.5	6.0-7.5	221	664	3.75	875/825

LI Load Index SI Speed Index

